

DISOLVENTE ACRILICO. Disolventes DIS129

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Disolvente específico para su utilidad en aplicaciones de pintura y esmaltes acrílicos, monocapas y bicapas. Disolvente adecuado con imprimaciones, barnices, aparejos, y pinturas y esmaltes acrílicos. Evaporación media.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Densidad: 0,89g/ml a 0,92g/ml Tiempo de almacenamiento: 36 meses Color: transparente Contenido en sólidos: 0,0% del peso Rendimiento teórico: Aspecto transparente
APLICACIÓN:	Para dilución de pinturas, barnices, aparejos e imprimaciones.
TRATAMIENTO ADICIONAL:	El especificado en todos los procesos de pintura.
ALMACENAMIENTO:	Producto inflamable, guardar alejado de fuentes de calor o chispas, en los recipientes originales debidamente tapados.

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la directiva 1999/45/C y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de muchos factores que afectan al procesamiento y aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede solicitar directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplan las leyes y normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1µm.

**PRODUCTO DESTINADO
SOLO PARA USO PROFESIONAL**

DS REFINISH SLU B54725742, C/Escultores hermanos Blanco, 1 03183 Torrevieja (Alicante) tlf. 965714244